

CLARK


Característica	U.M.	C30D
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.315
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.405
Velocidade de descida	m/min	25,8
Velocidade de elevação	m/min	37,8
Velocidade máxima de translação	km/h	21,4
Motor		
Marca/modelo		Yanmar ou Mitsubishi
Potência	HP/rpm	59 / 2.500
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel - Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	165
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.668 x 1.237 x 2.180
Peso total com garfo	kg	4.439

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Simplex e triplex
Sistema de freio (tipo)		Tambor e sapata



	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	O	P
C20D / L	3.566	2.496	1.620	155	455	946	946	4.800	5.423	2.165	1.225	3.900
C25D / L	3.566	2.558	1.620	155	455	946	946	4.800	5.423	2.165	1.225	3.955
C30D / L	3.738	2.668	1.700	165	477	961	961	4.800	5.489	2.180	1.237	4.082
C35D / L	3.840	2.770	1.700	165	475	981	981	4.620	5.358	2.200	11.315	4.155