

HYSTER



Característica	U.M.	H120FT
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.915
Velocidade de descida	m/min	51
Velocidade de elevação	m/min	56
Velocidade máxima de translação	km/h	23,6
Motor		
Marca/modelo		GM / Kubota
Potência	HP/rpm	100 / 77
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift Eletrônica
Tração (4x2 / 4x4)		Powershift Eletrônica

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	237
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.340 x 1.450 x 2.234
Peso total com garfo	kg	7.529

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal



	A	B	C	D	E
H120FT	3.340	1.322	2.234	2.513	1.450
H155FT	3.648	-	2.549	2.513	2.082