HYUNDAI

Característica	U.M.	45DS-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informad
Carga na altura máxima	kg	3.950
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.896
Velocidade de descida	m/min	0,45
Velocidade de elevação	m/min	0,60
Velocidade máxima de translação	km/h	25
Motor		
Marca/modelo		Mitsubishi/S6S-DT
Potência	HP/rpm	86/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

HYUNDAI

45DS-7E

Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	200
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.185 x 1.766 x 2.240
Peso total com garfo	kg	6.966
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		A disco úmido

HYUNDAI

45DS-7E





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
25D-7	4.485	3.300	2.175	2.160	185	1.650	2.527	3.577	100	2.252	4.113	698
33D-7	4.485	3.300	2.175	2.160	171	1.650	2.607	3.657	100	2.313	4.181	-
45DS-7	4.246	3.020	2.220	2.240	200	2.000	3.185	4.405	100	2.896	4.657	1.009