

MANITOU


Característica	U.M.	MSI 25
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.131
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	4.070
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	Não informado
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	30
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		KUBOTA V2403 M-T
Potência	HP/rpm	44/2.700
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		Hidrostática
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	130
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.040 x 1.320 x 2.300
Peso total com garfo	kg	Não informado

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		França
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		Multidisco com banho de óleo



	A	B	C	D	E	F
MSI25	4.045	2.300	3.300	4.131	2.105	1.260