

YALE



Característica	U.M.	GP090VX
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	4.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.250
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	Não informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.619
Velocidade de descida	m/min	28,2
Velocidade de elevação	m/min	42,6
Velocidade máxima de translação	km/h	21,1
Motor		
Marca/modelo		GM / Kubota
Potência	HP/rpm	77
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift Eletrônica
Tração (4x2 / 4x4)		Powershift Eletrônica

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	194
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.997 x 1.402 x 2.191
Peso total com garfo	kg	6.493

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Pneus (tipo)		Superelástico
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex e Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Pedal



	A	B	C	D	E	F
GP090vx	2.997	480	194	2.191	2.619	2.619