Característica	U.M.	FT3055
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	680
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	2.1892 x 4.483 x 3.845
Peso total	kg	56.245
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	63.5
Comprimento da grelha	mm	4.572
Potência dos motores	HP	50
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	610
Volume da tremonha	m³	7
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	76 / 178
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	1.600
Movimento do queixo	mm	35

Página 1 de 3 Impresso em 07/05/2024 16:04:42



FT3055

Potência do motor - Britator primário	HP	200
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	НР	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		

Página 2 de 3 Impresso em 07/05/2024 16:04:42




FT3055

Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	440
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
País de origem  Preço de Referência	R\$	Estados Unidos Não informado

Página 3 de 3 Impresso em 07/05/2024 16:04:42

FT3055





Página 4 de 3