CASE

Característica	U.M.	CX800B
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	81.000
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AH-6WG1XYSS, (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	532 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.250 / 1.500
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	14.120
Altura máxima de carregamento	mm	8.920
Altura máxima de corte	mm	12.910
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	361
Força de escavação do braço	kN	300
Profundidade máxima de escavação	mm	8.690


Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	Não informado
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	750
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,01
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informada
Pressão máxima	bar	44
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	27

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Tipo load sensing de fluxo variável, com 343 bar de pressão máxima e 500 l/min (2x) de vazão máxima
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	14.360 x 4.360 x 4.810
País de origem		Japão
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	266,5
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	2,9 / 4,2
Custo Horário	R$	0,00

CASE

CX800B





	A	B	C	D
CX800B	14.360	4.810	4.360	750