

# MCNEILUS BRASIL

Característica	U.M.	MBCD-40M
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	40
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	16
Quantidade de agregados		4
Tipo		Dosadora Móvel
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	3.900
Capacidade - Silo	m³	70
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	25
Sistema de dosagem		Hidrômetro
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Sem Misturador
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	7.000

Capacidade da balança de cimento	kg	1.500
Código Finame		Não informado
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	50
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Acumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Móvel sobre rodas, com um eixo



	A	B	C	D
MBCD-40F	3.600	1.050	6.480	10.194
MBCD-40M	2.475	-	6.029	4.946
MBCM-40F	3.600	1.050	6.480	-
MBCM-40M	2.120	-	5.155	4.460

