MCNEILUS BRASIL

Característica	U.M.	MBCD-60F
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	60
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	80
Quantidade de agregados		4
Tipo		Dosadora
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	3.900
Capacidade - Silo	m³	70
Dosador de água		
Capacidade	l	2.000
Sistema de dosagem		Balança
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não se aplica
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	20.000

MCNEILUS BRASIL

MBCD-60F

Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		Não informado
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Acumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Fixa

MCNEILUS BRASIL

MBCD-60F



	A	B	C	D	E	F	G	H
MBCD-60F	4.200	12.000	5.525	11.260	12.500	10.815	20.943	4.100
MBCM-60F	4.200	12.000	5.525	11.260	19.500	10.815	19.536	4.100

