

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 974 C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	93.250
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D9508
Norma de medição		Proconve MAR-I
Potência máxima	HP/rpm	544 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.350
Altura máxima de carregamento	mm	8.100
Altura máxima de corte	mm	12.450
Característica		Carro inferior LC-V (variável), lança 7,20 m, braço 2,90 m, caçamba 5,6 m³ HD, Contrapeso HD
Força de escavação da caçamba	kN	444,8
Força de escavação do braço	kN	357,3

Profundidade máxima de escavação	mm	7.600
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	5,6
--------------------	----	-----

Largura	mm	2.300
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,39
----------------------------	--------	------

Tração	kN	568
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Sim
-------------------------------	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Sim
---	-----

Sistema de transmissão de dados	Sim
---------------------------------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características	Comando eletro-hidráulico - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis	
-----------------	--	--

Pressão máxima	bar	36
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	43,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	320
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	2x 496
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática, vidros blindados e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.750 x 3.605 x 4.050 (máquina sem braço e sem caçamba)
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	295
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,3
Custo Horário	R\$	0,00

