

CATERPILLAR

Característica	U.M.	320dl
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.570
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C6.4 ACERT, eletrônico (Tier II/Stage II)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	138 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.780
Altura máxima de carregamento	mm	6.940
Altura máxima de corte	mm	9.410
Característica		(*) Com braço de 3.900 mm
Força de escavação da caçamba	kN	125
Força de escavação do braço	kN	103
Profundidade máxima de escavação	mm	6.640

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	1,37
--------------------	----------------	------

Largura	mm	1.372
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	790
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,34
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Standard
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Independente
-----------------	--	--------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		De engrenagens
---------------	--	----------------

Vazão máxima	l/min	32,4
--------------	-------	------

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Atinge pressão máxima de 350 bar (braço e translação) e de 250 bar (giro), com vazão máxima de 2x 205 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e versão proteção FOPS (opcional)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.460 x 2.900 x 3.030
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	61,8
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 5,5
Custo Horário	R\$	0,00

