

JCB

Característica	U.M.	JS160LC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	17.734
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB Dieselmex 444, Eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	130/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	532/2.200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.908
Altura máxima de carregamento	mm	6.726
Altura máxima de corte	mm	9.050
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	116,1
Força de escavação do braço	kN	74,7
Profundidade máxima de escavação	mm	5.940

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,9
Largura	mm	1.200
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,40
Tração	kN	153
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Padrão
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Padrão
Sistema de transmissão de dados	Padrão
Custo Horário	R\$ 0,00

Circuito piloto

Características	Acionamento Hidráulico
Pressão máxima	bar 40
Tipo de bomba	De engrenagem
Vazão máxima	l/min 20.5

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		De fluxo variável sensível à carga
Vazão máxima	l/min	328
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS (opcionais)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.388 x 2.900 x 2.992
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5.2
Custo Horário	R\$	0,00

