

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 954 C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	49.550
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D 936 L, eletrônico
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	326 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	1.510 / 1.100
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.100
Altura máxima de carregamento	mm	7.050
Altura máxima de corte	mm	10.550
Característica		Opcional: Dispositivo de troca rápida de ferramental (mecânico) - Caçamba, Ripper, Martelo Rompendor, etc.
Força de escavação da caçamba	kN	313
Força de escavação do braço	kN	248

Profundidade máxima de escavação	mm	7.150
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	3,30
--------------------	----	------

Largura	mm	1.950
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	500
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,05
----------------------------	--------	------

Tração	kN	359
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Sim
-------------------------------	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Sim
---	-----

Sistema de transmissão de dados	Sim
---------------------------------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características	Circuito servo-assistido - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis	
-----------------	---	--

Pressão máxima	bar	33
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	30
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	700
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.200 x 3.800 x 3.900
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	165
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,80
Custo Horário	R\$	0,00

