

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 964 C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	71.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D 9508, eletrônico
Norma de medição		Proconve MAR-I
Potência máxima	HP/rpm	429 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.550
Altura máxima de carregamento	mm	7.750
Altura máxima de corte	mm	11.550
Característica		Carro inferior LC-V (variável mecanicamente); Lança: 7,0 m; Braço: 2,6 m; Carro inferior HD;
Força de escavação da caçamba	kN	335
Força de escavação do braço	kN	308

Profundidade máxima de escavação	mm	7.250
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	4,30
--------------------	----------------	------

Largura	mm	2.100
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	1,15
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	478
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Comando eletro-hidráulico - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis
-----------------	--	--

Pressão máxima	bar	36
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	43,5
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	2x 410
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática, vidros blindados e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.950 x 3.900x 3.360
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	233
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,1
Custo Horário	R\$	0,00

