SANY

Característica	U.M.	SY335C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	33.500
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		ISUZU 6HK1-XABEA-08-C2/AA-6HK1XQP
Norma de medição		Níveis de emissão TIER2
Potência máxima	HP/rpm	255/2000
Torque máximo	Nm/rpm	2.000
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.050
Altura máxima de carregamento	mm	7.025
Altura máxima de corte	mm	10.100
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	220
Força de escavação do braço	kN	170
Profundidade máxima de escavação	mm	7.410


Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	1,5
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,6
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Sistema de controle hidráulico de fluxo positivo - Bomba de pistão variável
Vazão máxima	l/min	2/360
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, e ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.100 x 3.190 x 3.600
País de origem		China
Preço de Referência	R$	540.000,00
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,2
Custo Horário	R$	0,00

SANY

SY335C





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SY335C	5.080	4.140	1.250	11.100	6.400	3.190	2.590	3.600	3.145