

SDLG

Característica	U.M.	LG6150E
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.800
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Deutz BF 4 M 2012
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	98/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	390/Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.330
Altura máxima de carregamento	mm	5.980
Altura máxima de corte	mm	8.390
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	82,4 / 87,3
Força de escavação do braço	kN	61,8 / 65,7
Profundidade máxima de escavação	mm	5.550

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	0,75
----------------------	----------------	------

Largura	mm	1.200
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	700
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	29,7
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Não
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	40
----------------	-----	----

Tipo de bomba		De engrenagem (fixa)
---------------	--	----------------------

Vazão máxima	l/min	21
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	350
----------------	-----	-----

Tipo e características	Controle de fluxo negativo, 2 bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com pressão máxima de 350 bar e vazão máxima de 2x118+21 l/min	
------------------------	---	--

Vazão máxima	l/min	257
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine	Fechada com ar condicionado e opção de proteção FOPS	
--------	--	--

Código Finame	Não informado	
---------------	---------------	--

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.700 × 2.590 × 2.830
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem	Brasil	
----------------	--------	--

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	33,8
----------------	-----	------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,2/5,5
-----------------------------------	------	---------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

