VOLVO

Característica	U.M.	EC250DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	25.910
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D7
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	188 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	870 / 1.350
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.260
Altura máxima de carregamento	mm	6.800
Altura máxima de corte	mm	9.690
Característica		Reforço de potência , ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	171 / 186
Força de escavação do braço	kN	118 / 129
Profundidade máxima de escavação	mm	6.980


Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	1,51
Largura	mm	1.350
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	51
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	20


Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	333 / 363
Tipo e características		Bombas de pistões axiais com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	480
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS, e opção de proteção FOPS
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.260 x 3.190 x 3.190
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	91,6
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 5,5
Custo Horário	R$	0,00

VOLVO

EC250DL







A	B	C	D
10.260	3.190	3.190	600