XCMG

Característica	U.M.	XE370C
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	36.600
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AA-6HK1XQP, mecânico (EuroII)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	247 / 2.000
Torque máximo	Nm/rpm	872 / 1.700
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.907
Altura máxima de carregamento	mm	7.287
Altura máxima de corte	mm	10.445
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	242
Força de escavação do braço	kN	174
Profundidade máxima de escavação	mm	7.423

Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	1,6
Largura	mm	1.400
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,678
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Manual
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		M5X180CBH
Pressão máxima	bar	34,3
Tipo de bomba		Cinética
Vazão máxima	l/min	265

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		K3V112DT-1X7R/9NC9-5BV, com pressão máxima de 34,3 bar e vazão máxima de 2x280 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com Proteção ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.105 x 3.190 x 3.300
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Torque de giro	kNm	872/1.700
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,4/3,2
Custo Horário	R$	0,00

XCMG

XE370C

XCMG

XE370C