

SDLG

| Característica | U.M. | LG938L |
|---|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 1,8 |
| Motor | | |
| Modelo | | Weichai/Deutz WP6G125E22 (Tier II) |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 127/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 560/Não informado |
| Carga estática de tombamento | | |
| Posição articulada | kg | 6.000 |
| Posição reta | kg | Não informado |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não disponível |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não disponível |
| Sistema de transmissão | | Tipo Powershift contra eixos, modelo Hangchi YD13 |
| Sistema de transmissão de dados | | Não disponível |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 17.5 x 25 |

| | | |
|---|-------|---|
| Traseiros | | 17.5 x 25 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 160 |
| Tipo e características | | Servoassistido, com pressão máxima de 160 bar |
| Vazão máxima | l/min | Não informado |
| Informações Complementares | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | Não informado |
| Altura livre do solo | mm | 370 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.950 |
| Altura total | mm | 3.170 |
| Articulação do chassi | Graus | 38 |
| Braço de levantamento | | Articulador Z-bar |
| Cabine | | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS. |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.100 x 2.520 x 3.170 |
| Força de desagregação | kN | 96 |
| Freios | | Com pastilha e disco seco, duplo circuito, ar sobre hidráulico, montados nas extremidades dos eixos |
| Marchas | | 4 à frente / 3 à ré |
| País de origem | | China |

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Peso Operacional | kg | 11.400 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
| Raio de giro | mm | 5.381 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1ª 7 / 2ª 12 / 3ª 27 / 4ª 36 / Ré 1ª 7 / Ré 2ª 12 / Ré 3ª 27 |

