WACKER NEUSON

Característica	U.M.	280
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	0,65
Motor		
Modelo		Carregadeira 280, Motor Yammar 4 TNV88 (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	49
Torque máximo	Nm/rpm	2.400
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	2.340
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão		Hidrostático nas quatro Rodas
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Pneus		
Dianteiros		12X075-18 12

Traseiros		12X075-18 12
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Caixa de câmbio hidrostática de pistão axial continuadamente variável com pressão máxima de 240 bar e vazão máxima de 52 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.020
Altura livre do solo	mm	320
Altura máxima de descarga	mm	Não informado
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Braço de levantamento		Tipo Z
Cabine		Com Proteção ROPS/FOPS/TOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.610 x 1.500 x 2.340
Força de desagregação	kN	27,8
Freios		Não informado
Marchas		1 à frente e 1 à ré com Câmbio de variação continua frente e ré

WACKER NEUSON


280

País de origem		Áustria
Peso Operacional	kg	3.200
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	3.400
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	20

WACKER NEUSON

280





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.340	1.500	4.610	920	1.750	1.620	320	3.020	2.820	2.300