

HYUNDAI


Característica	U.M.	130D-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	13.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	10.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.080
Velocidade de descida	m/min	0,46
Velocidade de elevação	m/min	0,51
Velocidade máxima de translação	km/h	35
Motor		
Marca/modelo		Cummins/QSB 6.7
Potência	HP/rpm	160/2.200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	330
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	18.227

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex/triplex
Sistema de freio (tipo)		A disco úmido




A
5.695

B
4.345

C
330

D
2.900



E
2.450