

COMBILIFT

Característica	U.M.	C5000XL
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	9.000
Carga máxima de tombamento	kg	5.000
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.000
Velocidade de descida	m/min	20
Velocidade de elevação	m/min	18
Velocidade máxima de translação	km/h	14
Motor		
Marca/modelo		Combilift C5000 multidirecional
Potência	HP/rpm	72/2.000
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico, diesel ou GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		Hidrostática
Tração (4x2 / 4x4)		Integral - 3 rodas

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	270
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.500 x 2.235 x 2.990 mm
Peso total com garfo	kg	6.800

Dados gerais

Código Finame		Não informado
País de origem		Irlanda
Pneus (tipo)		Pneu superelástico 28/12,5 x 15
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		2 - opcional 3
Sistema de freio (tipo)		Hidrostático

