

# COMBILIFT

| Característica                            | U.M.   | C25000             |
|---|--------|--------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                    |        |                    |
| Capacidade de carga                       | kg     | 25.000             |
| <b>Dados Operacionais</b>                 |        |                    |
| Altura máxima de trabalho                 | mm     | 4.500              |
| Carga máxima de tombamento                | kg     | 25.000             |
| Carga na altura máxima                    | kg     | 16.000             |
| Raio de giro (externo aos pneus)          | mm     | 4.000              |
| Velocidade de descida                     | m/min  | 14                 |
| Velocidade de elevação                    | m/min  | 12                 |
| Velocidade máxima de translação           | km/h   | 14                 |
| <b>Motor</b>                              |        |                    |
| Marca/modelo                              |        | John Deere         |
| Potência                                  | HP/rpm | 176/2.000          |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) |        | Diesel             |
| <b>Transmissão</b>                        |        |                    |
| Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)       |        | Hidrostática       |
| Tração (4x2 / 4x4)                        |        | Integral - 6 rodas |

---

**Pesos e dimensões**

---

|                                   |    |                          |
|-----------------------------------|----|--------------------------|
| Altura livre sobre o solo         | mm | 420                      |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 5.000 x 4.900 x 4.000 mm |
| Peso total com garfo              | kg | 32.000                   |

---

**Dados gerais**

---

|                         |     |                               |
|-------------------------|-----|-------------------------------|
| Código Finame           |     | Não informado                 |
| País de origem          |     | Irlanda                       |
| Pneus (tipo)            |     | Pneu superelástico 12.00 - 24 |
| Preço de Referência     | R\$ | Não informado                 |
| Segmentos de torre      |     | 2                             |
| Sistema de freio (tipo) |     | Hidrostático                  |

