

AUSA

Característica	U.M.	C500H
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.700
Carga máxima de tombamento	kg	7.520
Carga na altura máxima	kg	5.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.560
Velocidade de descida	m/min	28
Velocidade de elevação	m/min	31,2
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Kubota V3600 -T (IDI) Turbo
Potência	HP/rpm	85.6/2.600
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostopowershift)		Hidrostática, com bomba de vazão variável e regulação automática. Inversor de marcha elétrico. Inch Pedal.
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	280
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.423 x 1.700 x 2.335
Peso total com garfo	kg	7.500

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Espanha
Pneus (tipo)		18-19,5 TL 16PR dianteiro 8,15-15 traseiro
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		3.300 mm duplex 4.000 mm duplex 3.700 mm triplex com elevação livre 1.200 mm 5.400 mm triplex com elevação livre 1.680 mm
Sistema de freio (tipo)		Multidisco em banho de óleo no eixo dianteiro

