

AUSA

Característica	U.M.	C300Hx4
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	3.300
Carga máxima de tombamento	kg	4.190
Carga na altura máxima	kg	3.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.700
Velocidade de descida	m/min	34.8
Velocidade de elevação	m/min	28.8
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Kubota V3300
Potência	HP/rpm	65.3/2.600
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		Hidrostática com bomba de vazão variável e regulação automática
Tração (4x2 / 4x4)		4x4

Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	220
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.300 x 1.540 x 2.200
Peso total com garfo	kg	4.900
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Espanha
Pneus (tipo)		12,5/80-18 dianteiro 10,0/75-15,3 traseiro
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		3.300 mm duplex 4.000 mm duplex 3.700 mm Triplex com elevação livre 1.200mm 5.400 mm triplex com elevação livre 1.680mm
Sistema de freio (tipo)		Multidisco em banho de óleo no eixo dianteiro

