SUNWARD

Característica	U.M.	SWTC75
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	75
Lança telescópica		
Comprimento total	m	44,2
Comprimento totalmente recolhida	m	11,8
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	14,8
Comprimentos de montagem	m	8,8
Quantidade de seções		3
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		35WX7-20-1960-ZS
Comprimento total de cabo	m	210

Sistema de queda livre (s/n)		Standard
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,08
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		35WX7-20-1960-ZS
Comprimento total do cabo	m	140.00
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	3,39
Comprimento total	m	14,41
Largura	m	3,3
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	68.000
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	Não informado
Motor		
Marca e modelo		WEICHAI WP7.240

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	Não informado
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Standard
acionamento mecânico + corrente		Não informado
motor hidráulico		Standard
Rampa máxima	%	40
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Acionamento hidráulico + corrente
Velocidade máxima de translação	km/h	2,1
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	760
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.83
Freio da elevação		
Tipo		Standard
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Standard
Limitador de descida (cabo no tambor)		Standard
Limitador de momento		Não informado
Limitador de subida do moitão		Standard

SUNWARD

SWTC75

informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	44
Ar condicionado (s/n)		Não informado
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		84264990
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	32
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim

SUNWARD

SWTC75

SUNWARD

SWTC75