

CPS 175-7

O ar comprimido aonde você precisar!

O novo CPS 175-7 leva o ar comprimido, aonde você precisar. Graças ao seu baixo peso, o CPS 175-7 é muito fácil de rebocar. Seu tanque de combustível, em polietileno resistente, foi feito para cobrir turnos completos de 8 horas.

O CPS175-7 é de fácil operação, mesmo nas mais exigentes circunstâncias!



De fácil manutenção



Autonomia de 8 horas ininterruptas



Fácil para rebocar



Trabalha sob qualquer ambiente



DADOS TÉCNICOS

Pressão nominal de trabalho	bar(g)	7
Vazão livre efetiva	pcm	175
Rotação mínima do motor	rpm	1850
Rotação máxima do motor	rpm	3000
Volume de óleo do compressor	L	8
Válvulas de saída de ar		3x G3/4"
Máxima temperatura ambiente	°C	50

MOTOR DIESEL

Marca		Kubota
Modelo		V 1505 T
Potência	kW (hp)	33 (45)
Sistema elétrico	V	12
Volume de óleo	L	5,5
Volume do tanque de Diesel	L	60

DIMENSÕES

SKID

Comprimento	mm	2050
Largura	mm	1200
Altura	mm	1200
Peso abastecido	kg	650

DIMENSÕES

RODAS

Comprimento	mm	2700
Largura	mm	1350
Altura	mm	1350
Peso abastecido	kg	750

Fornecimento padrão:

- Painel de controle de fácil utilização (intuitivo);
- Carenagem de metal resistente a corrosão;
- Fácil acesso à manutenção;
- Para trabalho em ambientes agressivos;
- Filtro de combustível.

People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic

