

# GBL-X 900

RETROESCAVADEIRAS



## Principais Características

- ✓ Capô DCPD inquebrável
- ✓ Reforço da lança e da concha
- ✓ UCH inteligente para melhor eficiência de combustível
- ✓ Interruptor de corte da bateria
- ✓ Opções de conforto, como HVAC

## Principais Especificações

- ✓ Motor Kirloskar Tier-3 de 90 hp
- ✓ A melhor altura de despejo da categoria, de 2.78 meters metros
- ✓ O maior ângulo de despejo da categoria, de 51°

## ESPECIFICAÇÕES

		MÉTRICO
Capacities	Distância entre eixos 2 rodas	2185 mm
	Distância entre eixos 4 rodas	2130 mm
Weight and dimensions	Peso sem carga	7730 kg
	Peso sem carga com 4 WD	7730 kg
	Peso sem carga com 4 WD 7 em 1	8018 kg
	Comprimento total	7330 mm
	Largura total	2330 mm
	Overall width with stabilizers extended - Center mount only	3910 mm
	Altura da cabina	2830 mm
	Altura da cabina com a opção de ar condicionado	2860 mm
	Altura total	3790 mm
	Raio de giro externo sobre rodas (travado)	3850 mm
	Raio de giro externo sobre rodas (destravado)	4200 mm
	Raio de giro externo sobre o caçamba (travado)	5.55 m
	Raio de giro externo sobre o caçamba (destravado)	5.70 m
	Pneus standard dianteiros / traseiros	12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
	Pneus opcionais (dianteiros / traseiros)	9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
	Alcance no solo	2098 mm
Centro do eixo traseiro ao centro de giro	1293 mm	
Ângulo de saída	20 °	
Ângulo de aproximação	66 °	
Distância ao solo	280 mm	
Performances	Velocidade deslocamento para a frente 1.ª velocidade / de deslocamento (2.ª velocidade)	5.40 km/h / 8.60 km/h
	Velocidade de deslocamento (3.ª velocidade / 4.ª velocidade)	19.90 km/h / 40 km/h
Engine	Marca do motor	Kirloskar
	Modelo do motor / Norma do motor	4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled - TIER 3 (MAR-1) - BS-III
	Cilindrada	4.15 l
	Potência Bruta Hp / Hp	90 Hp @ 2200 rpm
	Torque máx.	350 Nm
Transmission	Bateria / Capacidade da bateria	12 V / 65 Ah
	Marca da transmissão	Carraro
Hydraulics	Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)	4 / 4
	Taxa do conversor de torque	2.64:1
	Freio de serviço	Travões com discos imersos
Tank capacities	Vazão hidráulica	142 l/min
	Pressão de descarga principal	225 bar
	Óleo hidráulico	90 l
	Arrefecimento	16 l
	Combustível	145 l
Bucket	Óleo de transmissão	17.50 l
	Óleo do motor	9.10 l
Miscellaneous	Óleo do eixo traseiro	17.50 l
	Largura da caçamba da retro	722 mm
	Capacidade standard da pá carregadora	1 m³
	Direção assistida	Sim
Miscellaneous	Eixo de direção oscilante dianteiro 2WD	20 °
	Eixo de direção oscilante dianteiro 4WD	16 °
	Rodas direcionais (dianteira / traseira)	2 / 2
	Certificação da cabine	ROPS/FOPS - Sim



## CARATERÍSTICAS PADRÃO

- Suporte da janela traseira
- Chave geral da bateria
- Acesso rápido aos componentes
- Fechadura de cilindro com flecha
- Paragem de emergência: 1 na cabine, 2 exteriores
- Assento com Suspensão

## CARATERÍSTICAS OPCIONAIS

- Pirlampo
- Alarme na descida
- Easy Manager
- Air Conditioning
- Alarme de reserva
- Descent alarm
- Pacote leve - Halogênio
- Rear view mirror



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
 Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.