

LIEBHERR

Característica	U.M.	LTM 1100-5.2
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	100
Lança telescópica		
Comprimento total	m	52
Comprimento totalmente recolhida	m	11,5
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 5 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	33
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e Treliza
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	8.974
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	200
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	200
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	84
Área de patolamento (c x l)	m	7.361 x 7.000

Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	66
Dimensões para locomoção		
Altura	m	4
Comprimento total	m	13,26
Largura	m	2,75
Peso em ordem de marcha	kg	60.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr D846 A7
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	503
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.340
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		10 x 6 x 10
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		55
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		10
Freio		
Tipo		Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos
Sistemas de segurança (s/n)		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim

Ar condicionado (s/n)



na cabina do guindaste

Sim (opcional)

na cabina do veículo

Sim (opcional)





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13.340	11.599	425	3.950	11.500	13.641	13.746	4.275	3.111	550	7.000	5.000	4.500	2.750