

LIEBHERR

Característica	U.M.	LTR 1100
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	100
Lança telescópica		
Comprimento total	m	52
Comprimento totalmente recolhida	m	11,5
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 5 seções telescópicas
Seção transversal		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	19
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	8.974
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	200
Sistema de queda livre (s/n)		Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	100.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	200
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	3,41

Comprimento total	m	13,14
Largura	m	3,5
Peso do contrapeso	kg	32.000
Peso em ordem de marcha	kg	103.000
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	71.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr D934S A6
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	175
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	815
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Não informado
acionamento mecânico + corrente		Não informado
motor hidráulico		Sim
Rampa máxima	%	46
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Hidrostático
Velocidade máxima de translação	km/h	2,80
Esteira		
Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	900
Pressão sobre o solo	kg/cm	1.08
Freio da elevação		
Tipo		Freio de retenção sob ação de molas
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim
Informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	83
Ar condicionado (s/n)		Sim (opcional)
Carga com a lança totalmente estendida	kg	1.700
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		8426
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2,5
Raio máximo de trabalho	m	60
Terceiro tambor (s/n)		Não
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim

