

LIEBHERR

Característica	U.M.	LR 11350
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	1.350
Laça		
Características do cabo da laça		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	30
Comprimento máximo	m	150
Quantidade de segmentos		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	114
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	31.612
Capacidade do guincho principal	kg	1.350.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	1.500
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	1.500
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

Dimensões básicas

Altura	m	9,52
Comprimento total sem lança	m	21,7
Largura	m	13
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	Não informado
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	Não informado

Motor

Marca e modelo		Cummins
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	872
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	3.525

Transmissão

Rampa máxima	%	Não informado
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,08

Esteira

Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	2.000
Pressão sobre o solo	kg/cm	Não informado

Freio da elevação

Tipo		Sob ação de molas liberado hidráulicamente
------	--	--

Sistemas de segurança (s/n)

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim

Informações Complementares

Altura máxima de elevação	m	223
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		8426
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	12
Raio máximo de trabalho	m	152
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim
Terceiro tambor (s/n)		Sim

