# JLG

| Característica | U.M. | 860SJ |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 28.210 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | 22.860 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 340 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 6.860 |
| Rampa máxima | % | 30(2WD) - 45(4WD) |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,6 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | Deutz S2011L04 w/EGR |
| Potência | hp | 61.6 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Diesel |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | Não informado |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 3.050 |
| Comprimento recolhida | mm | 12.190 |
| Largura total | mm | 2.490 |
| Peso total | kg | 16.511 |
| **Dados gerais** | | |
| Alimentação | | Não informado |
| País de origem (Caso seja importado) | | Estados Unidos |
| Pneus | | 15-625 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 e 4x4 |

# JLG

860SJ



# JLG

860SJ