

XCMG

Característica	U.M.	QUY250
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	250
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	18
Comprimento máximo	m	87
Quantidade de segmentos		8
Jib		
Comprimento total	m	57
Comprimentos de montagem	m	120
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		15
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	15.000
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		26 mm
Comprimento total de cabo	m	490
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		26 mm
Comprimento total do cabo	m	490
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

Dimensões básicas

Altura	m	55.000
Comprimento total sem lança	m	12
Largura	m	3,4
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	120.000
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	230.000

Motor

Marca e modelo		Cummins QSL9-C325
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	322
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1424

Transmissão

Rampa máxima	%	30
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1

Esteira

Área de contato	mm ²	22.080.000
Largura das sapatas	mm	7.200
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.105

Freio da elevação

Tipo	A disco
------	---------

Sistemas de segurança (s/n)

"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""	Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)	Sim
Trava mecânica no giro	Sim

Informações Complementares

Altura máxima de elevação	m	117
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	11.3
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		Não informado
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	4,8
Raio máximo de trabalho	m	76
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim
Terceiro tambor (s/n)		Não

