

BOMAG

Característica	U.M.	BM 600/15
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	600
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	700
Largura	mm	600
Quantidade de bits (padrão)		64
Motor		
Modelo		Deutz TCD 2012 Tier 3
Potência máxima	HP/rpm	2.100
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	3.850
Capacidade	m ³ /h	Não informado
Dimensões (CxL)	mm	Não informado
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Traseiro
Tipo		Não informado
Velocidade	km/h	Não informado
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Quantidade		Não informado
Revestimento das sapatas		Não informado
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não informado
Quantidade - Rodas		4
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	3.620
Altura sem cabina	mm	2.850
Comprimento com transportador de correia	mm	9.750

Comprimento sem transportador de correia	mm	3.735
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.750 x 1.735 x 2.750
Peso operacional	kg	8.500

Informações complementares

Código FINAME		Não aplicável
Inclinação transversal máxima	Graus	Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	0 - 210
Regulagem de profundidade		Sim
Sistema de nivelamento		Opcional
Trabalha com espuma de asfalto		Não informado
Velocidade de deslocamento	km/h	6
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	0 - 30

