

ASTEC INDUSTRIES

| Característica | U.M. | Fresadora RX-600 |
|--|-------------------|---------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Largura máxima de fresagem | mm | 2.184 |
| Tambor de fresagem | | |
| Diâmetro | mm | 1.117,60 |
| Largura | mm | 1.905 |
| Quantidade de bits (padrão) | | Não informado |
| Motor | | |
| Modelo | | Cummins QSX-15 620 HP |
| Potência máxima | HP/rpm | 620/ 1.850 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Informações sobre a correia | | |
| Altura de descarga | mm | 5.157 |
| Capacidade | m ³ /h | Não Informado |
| Dimensões (CxL) | mm | 0 x 813 |
| Giro | Graus | 60 |
| Lado da descarga | | Frontal |
| Tipo | | Transportador de correia de 32" |
| Velocidade | km/h | 62,75 |
| Informações sobre a esteira | | |
| Largura das sapatas | mm | 305 |
| Quantidade | | 4 |
| Revestimento das sapatas | | Poliuretano |
| Rodas | | |
| Largura - Rodas | mm | Não Informado |
| Quantidade - Rodas | | Não informado |
| Dimensões e pesos | | |
| Altura com cabina | mm | 3.009 |
| Altura sem cabina | mm | 3.009 |
| Comprimento com transportador de correia | mm | 14.452 |

| | | |
|--|----|-----------|
| Comprimento sem transportador de correia | mm | 8.439 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 0 x 0 x 0 |
| Peso operacional | kg | 26.860 |

Informações complementares

| | | |
|---|-------|----------------|
| Código FINAME | | Não aplicável |
| Inclinação transversal máxima | Graus | Não Informado |
| País de origem | | Estados Unidos |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 330 |
| Regulagem de profundidade | | Não informado |
| Sistema de nivelamento | | Não informado |
| Trabalha com espuma de asfalto | | Não informado |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 5 |
| Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 39 |



