

ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	CM44SBS
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	410
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.415 x 4.294 x 7.206
Peso total	kg	48.563
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Elétrico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	0 - 0
Comprimento da grelha	mm	Não Informado
Potência dos motores	HP	Não Informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não Informado
Volume da tremonha	m ³	Não Informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	0 / 0
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não Informado
Movimento do queixo	mm	Não Informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não Informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	124 / 254
Abertura de saída (máx/min)	mm	45 / 10
Potência do motor - Britador cônico	HP	300
Tamanho máximo de alimentação	mm	254
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	4 / 100
Amplitude máxima de vibração	mm	Não Informado
Diâmetro externo da polia	mm	538
Dimensões do deck (CxL)	mm	6.096 x 1.829

Frequência	Hz	60
Inclinação	Graus	20
Potência do motor - Peneira	HP	30
Processo		A Seco
Quantidade / tipo de correias		3 - 5V
Quantidade de decks		3
Sistema de locomoção		
Área de contato sobre o solo	cm ²	Não Informado
Motor		Planta sobre pneus
Potência do motor	HP/rpm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não Informado
Informações Complementares		
Código Finame		3263941
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Tipo		Britador cônico sobre pneus

