

# VOLVO

Característica	U.M.	EW205D
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	21.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D6E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	174/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	730/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.890
Altura máxima de carregamento	mm	6.900
Altura máxima de corte	mm	9.650
Característica		Lança 5,65m; Braço 2,9m; Sapata estabilizadora dianteira e lâmina traseira; ISO 6015; Pneu 10.00-20-14PR
Força de escavação da caçamba	kN	144
Força de escavação do braço	kN	109
Profundidade máxima de escavação	mm	5.765
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	1,10
Largura	mm	1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,47
Tração	kN	132
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	35
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	20
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	360
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.310 x 2.500 x 3.980
País de origem		Coreia do Sul
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	38,50
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	35
Custo Horário	R\$	0,00

