

LINK-BELT EXCAVATORS

Característica	U.M.	145X3E
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	15.200
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		ISUZU GJ-4JJ1X
Norma de medição		SAE
Potência máxima	HP/rpm	95,1/2000
Torque máximo	Nm/rpm	340/1600
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.140
Altura máxima de carregamento	mm	6.940
Altura máxima de corte	mm	9.340
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	95
Força de escavação do braço	kN	66
Profundidade máxima de escavação	mm	5.510
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m ³	0,65
Largura	mm	1.192
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,04
Tração	kN	116
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim - GPS
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	20
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Sistema de centro aberto, duas bombas de fluxo variável e uma bomba de fluxo fixo para o sistema piloto.
Vazão máxima	l/min	258
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		ROPS/FOPS 1 pressurizada com ar condicionado, aquecimento e desembaçador.
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.880 x 2.590 x 2.860
País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	37
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,60
Custo Horário	R\$	0,00

