

MOVIX

Característica	U.M.	EMPILHADEIRA INDUSTRIAL MD30 3.0T 4x2
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	960
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.400
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	27,60
Velocidade máxima de translação	km/h	19
Motor		
Marca/modelo		XINCHAI C490 BPG
Potência	HP/rpm	54
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		CONVERSÃO A TORQUE (YQX)
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	175
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.780 x 1.225 x 2.170
Peso total com garfo	kg	4.560
Dados gerais		
Código Finame		Não Informado
País de origem		Não Informado
Pneus (tipo)		DIANTEIROS TRACÇÃO: 28x9-15-14pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 6.50-10-10pr
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 3.3M E TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M; 4.7M E 6.0M
Sistema de freio (tipo)		DE SERVIÇO: HIDRAULICO / DE

ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO
MANUAL