

# MOVIX

Característica	U.M.	EMPILHADEIRA INDUSTRIAL MD30 3.0T 4x2
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	3.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	960
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.400
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	27,60
Velocidade máxima de translação	km/h	19
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		XINCHAI C490 BPG
Potência	HP/rpm	54
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		CONVERSÃO A TORQUE (YQX)
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	175
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.780 x 1.225 x 2.170
Peso total com garfo	kg	4.560
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não Informado
País de origem		Não Informado
Pneus (tipo)		DIANTEIROS TRACÇÃO: 28x9-15-14pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 6.50-10-10pr
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 3.3M E TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M; 4.7M E 6.0M
Sistema de freio (tipo)		DE SERVIÇO: HIDRAULICO / DE

ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO  
MANUAL