

AMMANN

| Característica | U.M. | AFT 800-3 |
|--|----------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Produção nominal | t/h | 900 |
| Lançamento | | |
| Espessura máxima de lançamento | mm | 360 |
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.550 |
| Largura máxima com extensões | mm | 5.100 |
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 12.000 |
| Mesa vibratória | | |
| Sistema de aquecimento | | Sistema de aquecimento a gás GLP ou elétrico |
| Sistema de compactação | | Compactação por Tamper e Vibração |
| Sistema de extensão | | Mecânica |
| Sistema de vibração | | Não Informado |
| Motor | | |
| Modelo | | Cummins QSB 6.7 – C220 |
| Norma de medição | | EU Stage IIIA |
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 220 / 2200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado |
| Transportador de rosca | | |
| Acionamento e controle | | Automático com controle por ultrasom |
| Diâmetro | mm | 430 |
| Depósito de massa | | |
| Altura de descarga | mm | 525 |
| Capacidade | m ³ | Não Informado |
| Carga máxima | t | 15 |
| Sistema de locomoção | | |
| Comprimento da esteira | mm | 3.360 |
| Largura da esteira | mm | 320 |
| Tipo | | Acionamento da esteira independente |
| Tipo de esteira | | Poliuretano |

| | | |
|--|------|------------------------------------|
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 4 |
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 0 - |
| Sistema de locomoção - Pneus | | |
| Quantidade de eixos | | Não Informado |
| Tipo - Pneus | | Não Informado |
| Tipo e medida dos pneus | | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | Não Informado |
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 0 - |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | PaveManager 2.0 |
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | | PaveManager 2.0 |
| Sistema de nivelamento | | Transversal e Longitudinal |
| Sistema de transmissão de dados | | Sistema de controle baseado em CAN |
| Informações complementares | | |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.630 x 2.550 x 3.100 |
| País de origem | | Índia |
| Peso operacional | kg | 20.000 |
| Peso para transporte | kg | Não Informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |

