

SANDVIK

Característica	U.M.	DR410i
Carac.Principal		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	6 / 9,88
Locomoção		
Acionamento das esteiras		Hidráulico
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	Não Informado
Largura da sapata	mm	750
Lança		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não Informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não Informado
Comprimento efetivo	mm	Não Informado
Oscilação do avanço	Graus	Não Informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não Informado
Oscilação vertical da lança	Graus	Não Informado
Profundidade máxima de operação	mm	46.600
Perfuratriz		
Frequência	Hz	Não Informado
Modelo		Não Informado
Potência	kW	112
Tipo		Cabeça rotativa
Torque	Nm	6150
Acessórios		
Afiador de brocas		Não se aplica
Coletor de pó		Standard
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Opcional
Sistema anti-travamento da haste		Standard
Sistema automático de alimentação de hastes		Opcional
Sistema de lubrificação dos punhos		Opcional
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas	Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção	Opcional
Sistema de nivelamento	Standard
Sistema de transmissão de dados	Opcional

Informações Complementares

Acionamento		Não Informado
Cabine		Fechada, com certificação FOPS
Código Fname		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	0 x 0 x 0
País de origem		Estados Unidos
Peso operacional	kg	63.500
Peso para transporte	kg	58.000
Preço de Referência	R\$	Não Informado