

SDLG

Característica	U.M.	G9138H
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	141
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Weichai WP6G140E330
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		141/2200
Torque máximo	Nm/rpm	600/1600
Custo Horário	R\$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	8.285
Ângulo máximo de talude	Graus	Não Informado
Deslocamento do círculo	mm	Não Informado
Deslocamento lateral	mm	Não Informado
Elevação máxima acima do solo	mm	610
Profundidade máxima de corte	mm	575
Tombamento hidráulico	Graus	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Escarificador		
Escarificador dianteiro		Não Informado
Escarificador traseiro		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	18

Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	165
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	610
Articulação do chassi	Graus	25
Cabine		Não Informado
Código Fname		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.285 x 3.410 x 2.471
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3.658 x 16
Força da lâmina contra o solo	kgf	70,40
Freio		Não Informado
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	18
Marchas		Não Informado
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	16
Oscilação dos eixos tandem	Graus	50
País de origem		Não Informado
Peso operacional	kg	13.275
Pneus		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	6,50
Sistema de transmissão		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00