# JCB

| Característica | U.M. | 116D |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 12.150 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | JCB DIESELMAX TCAE 85 |
| Norma de medição | | ISO 14396 |
| Potência máxima | HP/rpm | 114/2200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema de vibração** | | |
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,80 / 0,80 |
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 36 / 32 |
| Impacto dinâmico | kN | 256 / 147 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações sobre o cilindro** | | |
| Largura de compactação | mm | 2.100 |
| Largura e diâmetro | mm | 2.100 / 1.680 |
| Oscilação | Graus | 15 |
| Tipo | | Liso com kit de revestimento de tambor PD padrão e removível |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não Informado |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Não Informado |
| Sistema de transmissão de dados | | Não Informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações complementares** | | |
| Articulação do chassi | Graus | 35 |
| Cabine | | ROPS/FOPS |
| Código Finame | | Não Informado |

# JCB

## 116D

| | | |
|---|---|---|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.473 x 2.240 x 3.020 |
| País de origem | | índia |
| Peso estático linear | kg/cm | 34,20 |
| Peso para transporte | kg | 12.150 |
| Pneus traseiros | | 23,1-26 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Raio de giro | mm | 3.400 |
| Rampa máxima | % | 55 |
| Sistema de transmissão | | Hidrostático |
| Velocidades de operação | km/h | 5 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |


JCB
VIBROMAX
JCB
VIBROMAX