

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG990FHD
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	95.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		PERKINS 2806IIIN
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	447,5/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	2.742/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.448
Altura máxima de carregamento	mm	7.949
Altura máxima de corte	mm	12.342
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	471
Força de escavação do braço	kN	391
Profundidade máxima de escavação	mm	7.185
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m³	6,20
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	650
Pressão de contato no solo	kg/cm²	Não Informado
Tração	kN	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	1.008
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Cabine certificada ROPS e FOPS
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	13.757 x 4.500 x 5.228
País de origem		china
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,20
Custo Horário	R\$	0,00