

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG395B
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	2.267
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		PERKINS 1104D-44T
Níveis de emissão		TIER 3
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	90/2.300
Torque máximo	Nm/rpm	392/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	587
Altura máxima de descarga	mm	2.572
Altura total	mm	3.278
Carga estática de tombamento	kg	2.267
Força de desagregação	kN	32,20
Peso operacional	kg	3.850
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Vazão máxima	l/min	146,60
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.851 x 1.980 x 2.034
Distância entre eixos	mm	1.536
Raio de giro frontal	mm	2.324
Raio de giro traseiro	mm	1.414
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		

Capacidade da caçamba coroada	m ³	5
Código Fname		Não Informado
País de origem		China
Pneus		12 - 16.5 10 lonas
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	20,70
Custo Horário	R\$	0,00