

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG818H
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade da caçamba	m <sup>3</sup>	1
<b>Motor</b>		
Modelo		YUCHAI YC4DK90-M300
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	89/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	350/1.400
<b>Carga estática de tombamento</b>		
Posição articulada	kg	3.600
Posição reta	kg	4.100
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		não disponível
Sistema de transmissão		Contraeixo, Powershift
Sistema de transmissão de dados		não disponível
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		16/70-20
Traseiros		16/70-14
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	180
Tipo e características		ENGRENAGEM
Vazão máxima	l/min	32
<b>Informações Complementares</b>		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.300
Altura livre do solo	mm	320
Altura máxima de descarga	mm	2.600
Altura total	mm	2.900
Articulação do chassi	Graus	38
Braço de levantamento		Não Informado

Cabine		Cabine fechada com ar condicionado certificada Rops e Fops
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.950 x 2.225 x 2.900
Força de desagregação	kN	60
Freios		FREIO A DISCO COM PINÇA
Marchas		4
País de origem		China
Peso Operacional	kg	6.100
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	50
Raio de giro	mm	5.200
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	26