

LIUGONG

| Característica | U.M. | CLG856HE |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade da caçamba | m ³ | 3,50 |
| Motor | | |
| Modelo | | CATL LFP |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 215 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado |
| Carga estática de tombamento | | |
| Posição articulada | kg | 15.400 |
| Posição reta | kg | 17.400 |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | não disponível |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | não disponível |
| Sistema de transmissão | | Contraeixo, Powershift |
| Sistema de transmissão de dados | | não disponível |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 23,5-25 |
| Traseiros | | 23,5-25 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 250 |
| Tipo e características | | Bomba de deslocamento variavel |
| Vazão máxima | l/min | Não Informado |
| Informações Complementares | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.156 |
| Altura livre do solo | mm | 431 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.977 |
| Altura total | mm | 3.500 |
| Articulação do chassi | Graus | 38 |
| Braço de levantamento | | Não Informado |

| | | |
|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Cabine | | Cabine fechada com ar condicionado certificada Rops e Fops |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.621 x 2.880 x 3.500 |
| Força de desagregação | kN | 162 |
| Freios | | eletro-hidraulico |
| Marchas | | 2 frente/ 1 ré |
| País de origem | | china |
| Peso Operacional | kg | 19.971 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Profundidade de escavação | mm | 50,20 |
| Raio de giro | mm | 7.209 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 40/13 |