# LIUGONG

| Característica | U.M. | LD20D |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Potência máxima | HP | 207 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Dados da Lâmina** | | |
| Capacidade | m³ | 4,50 |
| Dimensões (LxA) | mm | 3.422 x 1.130 |
| Elevação máxima acima do solo | mm | 1.100 |
| Profundidade máxima de corte | mm | 510 |
| Tipo | | RETA |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Material rodante** | | |
| Largura das sapatas | mm | 610 |
| Posição da roda motriz | | Não Informado |
| Quantidade de roletes | | 2 superiores/ 6 inferiores |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Cummins QSL9.3 |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.000 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | optional |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | optional |
| Sistema de transmissão de dados | | optional |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 175 |
| Tipo e características | | bomba de engrenagem tandem |
| Vazão máxima | l/min | 178 |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

**Informações Complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Cabine | | cabine certificada Rops e Fops |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.370 x 3.422 x 3.312 |
| Escarificador | | Ripper |
| Força na barra de tração | kN | 158 |
| Marchas | | 3 para frente/ 3 para tras |
| País de origem | | china |
| Peso operacional | kg | 17.500 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,64 |
| Sistema de direção | | Bomba de engrenagem |
| Sistema de transmissão | | Automatica, power shift |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |