

# MANITOU

Característica	U.M.	MBL-X-920
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	92
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		PERKINS - 104D 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-III
Norma de medição		TIER 2 / TIER 3
Torque máximo	Nm/rpm	395 NM / @2200 RPM
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre a carregadeira</b>		
Altura de descarga	mm	2.780
Altura total	mm	3.790
Força de desagregação na caçamba	kgf	5.229
Profundidade de escavação	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira</b>		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.235
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre a retroescavadeira</b>		
Alcance máximo horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de corte	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	3.871
Força de escavação da caçamba	kgf	5.810
Profundidade máxima de escavação	mm	4.741
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m³	0,24
Largura	mm	892
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros		12.5 x 18 - 12 PR
Traseiros		16.9 x 28-12PR
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Sistema hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	225
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	142
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**


---

Cabine		FECHADA COM AR CONDICIONADO
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.330 x 2.330 x 3.790
Freios		Travões com discos imersos
Marchas		4
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	7.620
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	3.850
Sistema de transmissão		Carraro
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	5.40 km/h / 8.60 km/h / 19.90 km/h / 40 km/h
Custo Horário	R\$	0,00